

Typ: BAA
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 29.03.2006
 zur Erteilung einer ABE nach § 20 StVZO

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpreßtiefe (ET)

a. Bereifung / Tire		Räder		Ausführung	
				Einachser	
		f. Felge /	ET in mm	550 (kg) A...	750 (kg) B...
r1	5.00-10C (145-10)	3.508xH2	0 bis + 20	60K	71K
r2	155R13	4,5 B x 13	+ 24 bis + 45	60K	71K
r3	155/80R13	ww 4 J x 13 H2 ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2		60K	71K
r4	155/70R13	4,5 B x 13	+ 24 bis + 45	60K	71K
r5	165R13	ww 4 1/2 J x 13 H2		60K	71K
r6	165/80R13	ww 5 J x 13 H2		60K	71K
r7	165/70R13	ww 5 1/2 J x 13 H2		60K	71K
r8	175/70R13	4,5 B x 13 ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2 ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2	+ 24 bis + 45	60K	71K
r9	175R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	60K	71K
r10	185R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	60K	71K
r11	185/80R14	ww 5 1/2 J x 14 H2		60K	71K
r12	185R14C	ww 6 J x 14 H2		62L	73L
r13	195R14C	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	62L	73L
		ww 5 1/2 J x 14 H2			
		ww 6 J x 14 H2			