

Typ: BAB
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 29.03.2006
 zur Erteilung einer ABE nach § 20 StVZO

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpreßtiefe (ET)

a. Bereifung / Tire		Räder		Ausführung					
				Einachse			Tandem		
				1000 (kg)	1300 (kg)	1800 (kg)	2700 (kg)	3000 (kg)	3500 (kg)
		f. Felge /	ET in mm	C...	D...	E...	F...	G...	H...
r1	5.00-10C (145-10)	3.508xH2	0 bis + 20						
r2	155R13	4,5 B x 13	+ 24 bis + 45	81K					
r3	155/80R13	ww 4 J x 13 H2 ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2							
r4	155/70R13	4,5 B x 13		+ 24 bis + 45	81K				
r5	165R13	ww 4 1/2 J x 13 H2		81K					
r6	165/80R13	ww 5 J x 13 H2		81K					
r7	165/70R13	ww 5 1/2 J x 13 H2		81K					
r8	175/70R13	4,5 B x 13 ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2 ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2	+ 24 bis + 45	81K					
r9	175R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	81K					
r10	185R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	81K			91K		
r11	185/80R14	ww 5 1/2 J x 14 H2		81K			91K		
r12	185R14C	ww 6 J x 14 H2		83L	93L	103L	93L	97L	102L
r13	195R14C	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	83L	93L	103L	93L	97L	102L