

Typ: EBA
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 22.01.2006
 zur Erteilung eines Nachtrages zur ABE Nr. L061
 nach § 20 StVZO

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpreßtiefe (ET)

a. Bereifung	Räder		Ausf. / LI+GSY						
	f. Felgengröße	ET in mm	A1.. G2..	B1.. H2..	C1..	D1..	E1.. K2..	F1..	J2..
r1: 155R13	4 J x 13 H2	+ 24 bis + 45	75K	81K					
r2: 155/80R13	ww 4 1/2 J x 13 H2								
r3: 155R13C	ww 5 J x 13 H2 ww 4.5B x 13		77L	83L	89L				
r4: 155/70R13	4 1/2 J x 13 H2		75K						
r5: 165/70R13	ww 5 J x 13 H2	+ 24 bis + 40		81K					
r6: 165R13	ww 5 1/2 J x 13 H2								
r7: 165/80R13	ww 4.5B x 13								
r8: 175R13		+ 24 bis + 35			88K				89K
r9: 175/80R13									
r10: 175/70R13	5 J x 13 H2	+ 24 bis + 35							
r11: 185/70R13	ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2 ww 4.5B x 13	+ 25 bis + 30							
r12: 195/70R13	5 1/2 J x 13 H2	+ 30			88K				89K
r13: 205/60R13 *)	ww 6 J x 13 H2 ww 4.5B x 13	+ 25 bis + 30							
r14: 155R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 45							
r15: 155/80R14	ww 5 1/2 J x 14 H2								
r16: 165R14		+ 24 bis + 40			88K				
r17: 165/60R14									
r18: 165/80R14									
r19: 175/60R14		+ 24 bis + 35							
r20: 175R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 35			88K	90K	91K		89K
r21: 175/80R14	ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2								
r22: 175R14C	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 35	77L	83L	89L	92L	93L		90L
r23: 185R14	5 J x 14 H2	+ 25 bis + 30	75K	81K	88K	90K	91K		89K
r24: 185/80R14	ww 5 1/2 J x 14 H2							95K	
r25: 185R14C	ww 6 J x 14 H2		77L	83L	89L	92L	93L	97L	90L
r26: 195R14		+ 30	75K	81K	88K	90K	91K	95K	89K
r27: 195R14C			77L	83L	89L	92L	93L	97L	90L
r28: 165/70R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 40	75K	81K					
r29: 175/70R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 35			88K				
r30: 185/70R14	ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2	+ 25 bis + 30				90K	91K		89K
r31: 195/60R14	5 1/2 J x 14 H2	+ 30							
r32: 195/65R14	ww 6 J x 14 H2				88K	90K	91K		89K
r33: 195/70R14								95K	
r34: 205R14C *)		+ 25 bis + 30	77L	83L	89L	92L	93L	97L	90L
r35: 205/60R14 *)			75K	81K	88K				
r36: 205/70R14 *)						90K	91K	95K	89K

Typ: EBA
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 22.01.2006
 zur Erteilung eines Nachtrages zur ABE Nr. L061
 nach § 20 StVZO

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpreßtiefe (ET)

a. Bereifung	Räder		Ausf. / LI+GSY								
	f. Felgengröße	ET in mm	A1.. G2..	B1.. H2..	C1..	D1..	E1.. K2..	F1..	J2..		
r37: 165/65R14	5 J x 14 H2	+ 24 bis + 40	75K	81K							
r38: 175/65R14	ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 35									
r39: 185/65R14	ww 6 J x 14 H2	+ 25 bis + 30									
r40: 185/60R14	5 J x 14 H2	+ 25 bis + 30									
	ww 5 1/2 J x 14 H2										
	ww 6 J x 14 H2										
r41: 155R15	5 J x 15 H2	+ 24 bis + 45									
r42: 155/80R15											
r43: 165R15	5 J x 15 H2	+ 24 bis + 40					88K	90K	91K		89K
r44: 165/80R15	ww 5 1/2 J x 15 H2										
r45: 185R15	5 J x 15 H2	+ 25 bis + 30					88K	90K	91K	95K	89K
r46: 185/80R15	ww 5 1/2 J x 15 H2										
r47: 175/70R15	ww 6 J x 15 H2	+ 24 bis + 35									
r48: 185/70R15		+ 25 bis + 30					88K				89K
r49: 175/65R15	5 J x 15 H2	+ 24 bis + 35						90K	91K	95K	
r50: 185/65R15	ww 5 1/2 J x 15 H2	+ 25 bis + 30									
	ww 6 J x 15 H2										
r51: 195/60R15	5 1/2 J x 15 H2	+ 30									
r52: 195/65R15	ww 6 J x 15 H2						90K	91K	95K	89K	
r53: 195/70R15											
r54: 195/70R15C				77L	83L	89L	92L	93L	97L	90L	
r55: 205/70R15 *)				75K	81K	88K	90K	91K	95K	89K	
r56: 205/60R15 *)	6 J x 15 H2										

*) nicht Ausf.: ...1