

Typ: EU
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 06.02.2008
 zur Erteilung eines Nachtrages zur ABE L062
 nach § 20 StVZO

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpresstiefe (ET)

	a. Bereifung	Räder f. Felgenreiße	ET in mm	Einachser		
				Ausf.		
				A...	B...	C...
r1	135/80 R13	3,50 J x 13 H2	+ 24 bis + 45	53 K	64 K	71 K
r2	145/80 R13	4,00 J x 13 H2 4,50 J x 13 H2				
r3	155R13	4 J x 13				
r4	155/80R13	ww 4 J x 13 H				
r5	155R13C	ww 4 J x 13 H2 ww 4 ½ J x 13 H2 ww 4,00 B x 13 H2 ww 4,50 x 13 BH ww 4,50 B x 13 ww 5 J x 13 H2				
r6	155/70R13	ww 4 ½ J x 13 H2				
r7	165R13	ww 4,00 B x 13 H2				
r8	165/80R13	ww 4,50 x 13 BH				
r9	165/70R13	ww 4,50 B x 13 ww 5 J x 13 H2 ww 5 ½ J x 13 H2				
r10	175R13	4 ½ J x 13 H2				
r11	175/80R13	ww 4,50 x 13 BH ww 4,50 B x 13 ww 5 J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2 ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2				
r12	175/70R13	4,5 B x 13 ww 4 ½ J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2 ww 5 ½ J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2				
r13	185/70R13	4,5 B x 13 ww 4 ½ J x 13 H2 ww 5 J x 13 H2 ww 5 ½ J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2				
r14	155 R14	5 J x 14 H2				
r15	155/80 R14	5 J x 14 H2				
r16	165R14	ww 5 ½ J x 14 H2				
r17	165/80R14					
r18	175R14	5 J x 14 H2				
r19	175/80R14	ww 5 ½ J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2				

Typ: EU
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 06.02.2008
 zur Erteilung eines Nachtrages zur ABE L062
 nach § 20 StVZO

	a. Bereifung	Räder		Einachser		
		f. Felgengröße	ET in mm	Ausf.		
				A...	B...	C...
				450	600	750
r20	175R14C	5 J x 14 H2 ww 5 ½ J x 14 H2				
r21	185R14	5 J x 14 H2				
r22	185/80R14	ww 5 ½ J x 14 H2				
r23	185R14C	ww 6 J x 14 H2				
r24	165/70R14	5 J x 14 H2 ww 5 ½ J x 14 H2				
r25	175/70R14	5 J x 14 H2				
r26	185/70R14	ww 5 ½ J x 14 H2				
r27	165/65R14	ww 6 J x 14 H2				
r28	175/65R14					
r29	185/65R14					
r30	165/60R14	5 J x 14 H2				
r31	175/60R14	ww 5 ½ J x 14 H2				
r32	185/60R14	5 J x 14 H2				
r33	195/70 R14	ww 5 ½ J x 14 H2 ww 6 J x 14 H2				
r34	155R15	5 J x 15 H2				
r35	155/80R15					
r36	165R15	5 J x 15 H2				
r37	165/80R15	ww 5 ½ J x 15 H2				
r38	185R15	5 J x 15 H2				
r39	185/80R15	ww 5 ½ J x 15 H2 ww 6 J x 15 H2				
r40	175/70R15	5 ½ J x 15 H2 ww 6 J x 15 H2				
r41	185/70R15	5 J x 15 H2				
r42	175/65R15	ww 5 ½ J x 15 H2				
r43	185/65R15	ww 6 J x 15 H2				
r44	195/65 R15	5 ½ J x 15 H2 ww 6 J x 15 H2				