

Typ: MA2
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 19.07.2007
 zur Erteilung eines Nachtrages nach § 20 StVZO
 zur ABE L436

13.2.4. Bereifung, Räder, Einpreßtiefe (ET)

a. Bereifung	Räder f. Felgengröße	ET in mm	Ausf.					
			A	B	C	D	E	F
r1: 155R13	4 J x13 H2 ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 4.5 B x 13 ww 5 J x 13 H2	+ 24 bis + 45	54K	64K	71K	75K	81K	
r2: 155/80R13	4 J x13 H2							
r3: 155R13C	ww 4 1/2 J x 13 H2 ww 4.5 B X 13		55L	65L	73L	77L	83L	89L
r4: 155/70R13	ww 5 J x 13 H2 ww 4.00B x 13 FH		54K	64K	71K	75K		
r5: 165R13	4 1/2 J x 13 H2						81K	
r6: 165/80R13	ww 4.5 B X 13							
r7: 175R13	ww 5 J x 13 H2							88K
r8: 175/80R13	ww 5 1/2 J x 13 H2							
r9: 165/70R13								
r10: 165/70 R13 C	4.5 B X 13 ww 4 1/2 J X 13 H2 ww 5J X 13 H2 ww 5 1/2 J X 13 H2	+ 24 bis + 45	55L	65L	73L	77L	83L	
r11: 175/70R13	4.5 B X 13 ww 5 J x 13 H2 ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13 H2		54K	64K	71K	75K	81K	
r12: 185/70R13	4.5 B X 13 5 J x 13 H2 ww 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13	+ 26 bis + 30						
r13: 195/70R13	4.5 B X 13 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13							88K
r14: 205/60R13	4.5 B X13 5 1/2 J x 13 H2 ww 6 J x 13							
r15: 155 R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 45						

Typ: MA2
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 19.07.2007
 zur Erteilung eines Nachtrages nach § 20 StVZO
 zur ABE L436

a. Bereifung	Räder f. Felgengröße	ET in mm	Ausf.						
			A 450	B 600	C 750	D 850	E 1000	F 1200	
r16: 155/80 R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2								
r17: 165R14									
r18: 165/80R14									
r19: 175R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2							88K	
r20: 175/80R14									
r21: 175R14C	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2		55L	65L	73L	77L	83L	89L	
r22: 185R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 26 bis + 30	54K	64K	71K	75K	81K	88K	
r23: 185/80R14									
r24: 185R14C			ww 6J x 14 H2	55L	65L	73L	77L	83L	89L
r25: 195R14				54K	64K	71K	75K	81K	88K
r25: 195R14C				55L	65L	73L	77L	83L	89L
r27: 205R14C			5 1/2 J x 14 H2 ww 6J x 14 H2						
r28: 165/70R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 45	54K	64K	71K	75K	81K		
r29: 175/70R14									
r30: 185/70R14	ww 6J x 14 H2	+ 26 bis + 30						88K	
r31: 195/70R14	5 1/2 J x 14 H2 ww 6J x 14 H2								
r32: 205/70R14									
r33: 165/65R14	5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	+ 24 bis + 45				75K			
r34: 175/65R14									
r35: 185/65R14	ww 6J x 14 H2	+ 26 bis + 30						88K	
r36: 195/65R14	5 1/2 J x 14 H2 ww 6J x 14 H2								
r37: 165/60R14	4 1/2 J x 14 H2 ww 5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2 ww 6J x 14 H2	+ 24 bis + 45							
r38: 175/60R14								5 J x 14 H2 ww 5 1/2 J x 14 H2	
r39: 185/60R14	ww 6J x 14 H2	+ 26 bis + 30						84K	
r40: 195/60R14	5 1/2 J x 14 H2								

Typ: MA2
 Antragsteller: TPV PRICOLICE, Tovarna prikolic d.o.o
 Niederlassung Deutschland
 D-18246 Bützow

Typbeschreibung zum Gutachten vom 19.07.2007
 zur Erteilung eines Nachtrages nach § 20 StVZO
 zur ABE L436

a. Bereifung	Räder		Ausf.					
	f. Felgengröße	ET in mm	A	B	C	D	E	F
			450	600	750	850	1000	1200
r41: 205/60R14	ww 6J x 14 H2							88K
r42: 155R15	5 J x 15 H2	+ 24 bis + 45						
r43: 155/80R15	5 J x 15 H2							
r44: 165R15	5 J x 15 H2							
r45: 165/80R15	ww 5 1/2 J x 14 H2							
r46: 185R15	5 J x 15 H2	+ 26 bis + 30						88K
	ww 5 1/2 J x 15 H2							
r47: 185/80R15	ww 6J x 15 H2							
r48: 175/70R15	5 J x 15 H2	+ 24 bis + 45						
	5 1/2 J x 15 H2							
	ww 6J x 15 H2							
r49: 185/70R15	5 J x 15 H2	+ 26 bis + 30						88K
	ww 5 1/2 J x 15 H2							
	ww 6J x 15 H2							
r50: 195/70R15	5 1/2 J x 15 H2							
r51: 195/70R15C	ww 6J x 15 H2		55L	65L	73L	77L	83L	89L
r52: 205/70R15	5 1/2 J x 15 H2		54K	64K	71K	75K	81K	88K
r53: 175/65R15	5 J x 15 H2							
	ww 5 1/2 J x 15 H2							
r54: 185/65R15	ww 6J x 15 H2							
r55: 195/65R15	5 1/2 J x 15 H2							
r56: 205/65R15	ww 6J x 15 H2							
r57: 195/60R15								
r58: 205/60R15	6J x 15 H2							
r59: 195/55R15	5 1/2 J x 15 H2							
	ww 6J x 15 H2							

13.3. Anlagen: TB366-0063-06-MIRD-TBG



SWS